



Note:

1. Electrical Performance

- 1.1 Rated current : 1.5 ~ 2.0 A
- 1.2 Rated Voltage : 110V
- 1.3 Insulation resistance : $\geq 20M\Omega$
- 1.4 Contact resistance : $\leq 10m\Omega$

2. Mechanical Performance

- 2.1 Durability Repeated : Insert and withdraw up to 200 cycles

3. Environmental Performance

- 3.1 Ingress Protection : IP66
- 3.2 Temperature Range - Operating : $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

4. Material

- 4.1 CABLE: 26~24AWG*2C, Black PVC, OD:4.0mm
- 4.2 SR: Black PVC

產品名稱	料號
M7直插式防水公接頭2P	JTWP-M202-7110
M7直插式防水公接頭3P	JTWP-M303-7110
M7直插式防水公接頭4P	JTWP-M604-7110
M7直插式防水公接頭5P	JTWP-M505-7110
M7直插式防水公接頭6P	JTWP-M006-7110

1. 材料:

胶芯: PBT加纤15%。

端子: 黄铜。

2. 表面处理:

公端子: 整镀金普通U

母端子: 镀金后锡普通U。

PIN	2P	3P	4P	5P	6P
對插面					
顏色	紅色	橙色	藍色	綠色	黑色

		TOLERANCE UNLESS SPECIFIED		朝富科技股份有限公司 JOIN TEK JOIN TEK CORPORATION CO., LTD.					
		LINEAR	ANGLE						
		.X ± 0.30	X' ± 5'						
		.XX ± 0.20	.X' ± 2'						
		.XXX ± 0.10	.XX' ± 1'						
		日期	2020.09.21	名稱: M7 Waterproof Connector Male					
		審核		TITLE: 2~6PIN					
A0	New Release			料號: JTWP-Mx0x-7110					
更改 REV.	設 變 內 容 MODIFICATION	修改 DRAWN	核准 APPROVED	製 圖	BEAR	PART NO.			