


M6 TYPE B SR



Note:

1. Electrical Performance

- 1.1 Rated current : 1.5 ~ 2.0 A
- 1.2 Rated Voltage : 110V
- 1.3 Insulation resistance : $\geq 20M\Omega$
- 1.4 Contact resistance : $\leq 10m\Omega$

2. Mechanical Performance

- 2.1 Durability Repeated : Insert and withdraw up to 200 cycles

3. Environmental Performance

- 3.1 Ingress Protection : IP66
- 3.2 Temperature Range - Operating : $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

4. Material

- 4.1 CABLE: 26~24AWG
- 4.2 SR: Black PVC

產品名稱	料號
M6直插式防水母接頭2P	JTWP-F202-6110
M6直插式防水母接頭3P	JTWP-F303-6110
M6直插式防水母接頭4P	JTWP-F604-6110
M6直插式防水母接頭5P	JTWP-F505-6110
M6直插式防水母接頭6P	JTWP-F006-6110

1. 材料:

胶芯: PBT加纤15%。

端子: 黄铜。

2. 表面处理:

公端子: 整镀金普通U

母端子: 镀金后锡普通U.

PIN	2P	3P	4P	5P	6P
對插面	1白色 2黑色	1藍色 2黑色 3綠色	1紫色 2粉色 3灰色 4橙色	1紫色 2粉色 3黄色 4灰色 5橙色	1紅色 2黑色 3藍色 4綠色 5棕色 6橙色
顏色	紅色	橙色	藍色	綠色	黑色
				朝富科技股份有限公司 JOIN TEK CORPORATION CO., LTD.	
					UNIT SHEET VER. 1/1 AO
				日期	2023.04.12
				名稱	M6 Waterproof Connector
				TITLE	Female 2~6PIN TYPE 2
				料號	
				PART NO.	
A0	New Release			審核	Jason
更改	設 變 內 容	修改	核准	製 圖	Jackie
REV.	MODIFICATION	DRAWN	APPROVED		

TOLERAMCE UNLESS SPECIFIED

LINEAR ANGLE

.X ± 0.30 X' ± 5'

.XX ± 0.20 .X' ± 2'

.XXX ± 0.10 .XX' ± 1'